

AGILEST TLR 嵌合性確認済ホイール一覧

- ご使用になるシーラントはラテックス系シーラントであれば問題なく使用できますが、エア保持性能に優れる弊社商品『シールスマート』のご使用を強く推奨します。
- タイヤ側だけではなく必ず【ホイール側の指定空気圧範囲】も守ってご使用ください。
- 下記の確認は『AGILEST TLR』700-25Cで実施。フックレスリムについては『AGILEST TLR』700-30Cで実施。
(確認したサイズよりも広いタイヤ幅のタイヤを使用すると、わずかに装着性が容易になる傾向があります。)
- ホイールサイズによって使用できるタイヤサイズは限定されます。こちらも併せてご確認ください。
- 今後も各ホイールとの確認作業を進めていき、本資料は随時更新します。

【装着】

- 1 : 手で装着可能
- 2 : きついが手での装着は可能
- 3 : 装着にはタイヤレバーが必要
- 4 : 装着は難しい

【ビード上げ】

- A : フロアポンプで可能
- B : コンプレッサーであれば可能
- C : 難しい。リムテープでの底上げ等が必要

ブランド	モデル	サイズ	装着	ビード上げ
SHIMANO	ULTEGRA C36 (2022モデル)	622-21C	1	A ※1
SHIMANO	ULTEGRA C50 (2022モデル)	622-21C	1	A ※1
SHIMANO	ULTEGRA C60 (2022モデル)	622-21C	1	A ※1
SHIMANO	DURA-ACE C36 (2022モデル)	622-21C	1	A ※1
SHIMANO	DURA-ACE C50 (2022モデル)	622-21C	1	A ※1
SHIMANO	DURA-ACE C60 (2022モデル)	622-21C	1	A ※1

※1 他社シーラントでは十分なエア保持ができない場合があることを確認しております。『シールスマート』の使用を強く推奨します。

ブランド	モデル	サイズ	装着	ビード上げ
FULCRUM	RACING ZERO CARBON DB	622-19C	2	A
FULCRUM	SPEED 40 DB 2WAY	622-19C	3	A
FULCRUM	SPEED 50 DB 2WAY	622-19C	3	A
FULCRUM	RACING ZERO COMPETIZION 2WAY	622-17C	2	A
FULCRUM	RACING ZERO CARBON COMPETIZION	622-19C	2	A

ブランド	モデル	サイズ	装着	ビード上げ
Campagnolo	BORA WTO45 2WAY	622-19C	1	A
Campagnolo	BORA WTO33 2WAY	622-19C	1	A

ブランド	モデル	サイズ	装着	ビード上げ
MAVIC	COSMIC SLR 45 DISC (2022モデル)	622-19TC	2	A
MAVIC	KSYRIUM PRO CARBON (2020モデル)	622-21TC	3.5	A

ブランド	モデル	サイズ	装着	ビード上げ
BONTRAGER	RSL (2021モデル)	622-21C	2	A

ブランド	モデル	サイズ	装着	ビード上げ
HOLLOWGRAM	KNOT45 SL (2021モデル)	622-21C	3.5	A
HOLLOWGRAM	35 CARBON (2020モデル)	622-19C	3	A

ブランド	モデル	サイズ	装着	ビード上げ
ZIPP	303S (フックレス)	622-23C	1	A
ZIPP	303 (フックレス)	622-23C	2	A

ブランド	モデル	サイズ	装着	ビード上げ
ENVE	SES 3.4AR (フックレス)	622-25C	3	A
ENVE	SES 4.5AR (フックレス)	622-25C	3	A

ブランド	モデル	サイズ	装着	ビード上げ
LÚN	HYPHER 38mm DBホイール	622-19C	2	B
LÚN	HYPHER 50mm DBホイール	622-19C	2	B

ブランド	モデル	サイズ	装着	ビード上げ
GIANT	SLR 2 42 DISC (フックレス)	622-19C	2	A